

Műszaki adatok

HD 10 VT



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H230

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kompakt méretek
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kitűnő rálátás a paláستszélre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás

MŰSZAKI ADATOK HD 10 VT (H230)

Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	2385
Max. üzemi tömeg	kg	3110
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	12,1
Franc. osztályozás, érték/osztály		12,1/PV2

A gép méretei

Teljes hossz	mm	2530
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2475
Felrakási magasság, minimum	mm	1752
Tengelytávolság	mm	1700
Teljes szélesség	mm	1110
Maximális munkaszélesség	mm	1050
Szabad-magasság, közepén	mm	280
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	570/570
Fordulókör sugara, belül	mm	2470

Palástok méretei

Palástszélesség elöl	mm	1000
Palásttérköz elöl	mm	720
Palástvastagság elöl	mm	15
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50

Abroncsméretek

Abroncsméret házul		205/60-R15
Abroncsok szélessége házul	mm	1000
Abroncsok száma házul		4

Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		D1703-M-DI-E4B
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		18,2/24,8/2200
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		-

Járószervezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	9,6
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	65/51
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	33/20

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	42
----------------------------	---	----

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Víztartály, tartalom	L	180
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	18

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Menetkar, balra és jobbra | Mechanikus akkumulátor leválasztó kapcsoló | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás, mechanikus | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi emelőkengyel | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lezuhó, felhajtható | ROPS, lehajtható | Védőtető ponyva | Élnyomó- és vágókészülék | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Akkumulátor-leválasztó főkapcsoló húzóköteles működtetéssel | Ékszíjvédő