

Të dhënat teknike

HD 12 VO



Rula dysh Seria HD CompactLine

Ruli dysh me dridhje dhe shtresa lëkundëse

H230

PIKAT KRYESORE

- > Përmasa kompakte
- > Ngjeshje me lëkundje
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur

TË DHËNAT TEKNIKE HD 12 VO (H230)

Peshat		
Pesha e punës me ROPS	kg	2755
Pesha maks. e punës	kg	3470
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	11,1/11,8
Klasifikimi franc., vlera/klasa		11,1/PV3
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2530
Lartësia totale me ROPS	mm	2475
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1752
Distanca ndërmjet akseve	mm	1700
Gjerësia totale	mm	1310
Gjerësia maksimale e punës	mm	1250
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	280
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	570/570
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2370
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1200/1200
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	720/720
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	15/15
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	0/50
Motor me naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		D1703-M-DI-E4B
Cilindrat, numri		3
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		18,2/24,8/2200
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	10,2
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	35/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	65/51
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,45/0,45
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	38/23
Lëkundja		
Forca e luhatjes, mbrapa, I/II	kN	39/23
Frekuenca e luhatjes, mbrapa, I/II	Hz	38/29
Amplituda tangenciale, mbrapa, I/II	mm	1,14/1,14
Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	8

Sistem drejtimi

Sistemi i drejtimit, lloji Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji Presioni

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja L 42

Rezervuari i ujit, përmbajtja L 180

Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar db(A) 106

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese db(A) 104

KONFIGURIMI

Prizë 12 V | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Dorezë udhëtimi, majtas dhe djathtas | Çelës mekanik për shkëputjen e baterisë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme, mekanike | Panel automatik dridhjes | Filtrim i ujit (3 nivele) | Hekur ngritës qendror | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kruajtëse pastruese plastike, me palosje | ROPS, i palosshëm | Pëlhura e gomuar e çatisë mbrojtëse | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Çelës për shkëputjen e baterisë me aktivizim me kavo | Mbrojtje për rripin e transmisionit