

Tekniske data

HD 10i VT



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H251

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger

TEKNISKE DATA HD 10i VT (H251)

Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	2385
Driftsvægt maks.	kg	3110
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	12,1
Fran. klassificering, værdi/klasse		12,1/PV2

Mål, maskine

Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1110
Maks. arbejdsbredde	mm	1050
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2470

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	1000
Tromlediameter, forrest	mm	720
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		205/60-R15
Bredde over dæk, bagest	mm	1000
Antal dæk, bagest		4

Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		D1803-CR-E5B
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		24,6/33,4/2400
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		25,0/33,5/2400
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,2
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	43/26

Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg

Vandoverrissling, type		Tryk
------------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	42
Vandtank, indhold	L	180
Additivtank, indhold	L	18

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrissling | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Mekanisk batteriafbrøder | Sporforskydning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Central vandaftapning | Belysningspakke til drift på offentlig vej

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, klapbar | Sikkerhedsseleovervågning | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Kantpresse- og skæreenhed, spormarkør | Grusspreder | Termiske skærme | Spærring af alle hjul | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motor-stop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiksystem, grænseflade | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning | Drikkevareholder | Vandaftapningshane | Påhængsøje, forrest | Anhængertræk