

Dati tecnici

HD 10i VT



Rulli tandem Serie HD CompactLine

Rullo tandem con tamburo vibrante e set ruote

H251

PEZZI FORTI

- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Facile da trasportare, facile da caricare
- > Piattaforma di guida ergonomica
- > Visuale eccellente sul bordo dei tamburi, sulla macchina e sul cantiere
- > Dimensioni compatte

DATI TECNICI HD 10i VT (H251)

Pesi		
Peso esercizio con ROPS	kg	2385
Peso di esercizio max.	kg	3110
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	12,1
Classificazione franc., valore/classe		12,1/PV2
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	2530
Altezza complessiva con ROPS	mm	2475
Altezza caricamento, minim.	mm	1752
Interasse	mm	1700
Larghezza complessiva	mm	1110
Larghezza di lavoro massima	mm	1050
Altezza da terra, centrale	mm	280
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	570/570
Raggio di curvatura, interno	mm	2470
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	1000
Diametro del tamburo, anteriore	mm	720
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	15
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	0/50
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		205/60-R15
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	1000
Numero pneumatici, posteriori		4
Motore diesel		
Produttore		KUBOTA
Variante di vendita		D1803-CR-E5B
Cilindri, numero		3
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		24,6/33,4/2400
Potenza SAE J1995, kW/HP/giri/min		25,0/33,5/2400
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage V/EPA Tier 4
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0 - 10,2
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	65/51
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,45/0,45
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	43/26

Sterzata

Angolo di oscillazione +/-	°	8
Sterzata, tipo		Sterzo articolato

Impianto di nebulizzazione

Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
----------------------------	--	-----------

Contenuto serbatoio/quantità

Serbatoio, contenuto	L	42
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	180
Serbatoio additivi, contenuto	L	18

Livello sonoro

Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	103

DOTAZIONE

Pres a 12 V | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Copertura quadro strumenti chiudibile e protetta dagli agenti atmosferici | Nebulizzazione idrica | posto conducente con accesso da due lati | Leva di comando, a sinistra e a destra | Sezionatore batteria meccanico | Sfalsamento tamburi, meccanico | Sistema di vibrazione automatico | Filtraggio acqua (triplice) | Staffa di sollevamento centrale | Scarico acqua centrale | Pacchetto illuminazione per la circolazione su strade pubbliche

OPZIONE

Raschiatore in plastica, pieghevole | ROPS pieghevole | Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza | Tettuccio di protezione | Kit tagliagiunti/filomuro | Kit tagliagiunti/filomuro, tracciafile | Spandigraniglia | Grembiuli termici | Blocco differenziale | Iniezione antigelo | HAMM Compaction Meter (HCM) | Spegnimento automatico del motore | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sistema telematico, interfaccia | Fari di lavoro | Lampeggiante | Illuminazione dei bordi del tamburo | Portabevande | Rubinetto di scarico | Occhiello di traino, anteriore | Gancio di traino