

Technické údaje

# HD 10i VT



**Tandemové valce Séria HD CompactLine**  
Tandemový valec s vibračným behúňom a súpravou kolies

H251

## NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko
- > Kompaktné rozmery

## TECHNICKÉ ÚDAJE HD 10i VT (H251)

## Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	2385
Prevádzková hmotnosť max.	kg	3110
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	12,1
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		12,1/PV2

## Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	2530
Celková výška s ROPS	mm	2475
Výška nakladania, minim.	mm	1752
Vzdialenosť náprav	mm	1700
Celková šírka	mm	1110
Maximálna pracovná šírka	mm	1050
Svetlá výška, stred	mm	280
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	570/570
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	2470

## Rozmery behúňov

Šírka obruče, vpredu	mm	1000
Priemer obruče, vpredu	mm	720
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	15
Typ behúňa, vpredu		hladké/nedelené
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	0/50

## Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vzadu		205/60-R15
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	1000
Počet pneumatík, vzadu		4

## Naftový motor

Výrobca		KUBOTA
Typ		D1803-CR-E5B
Valce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		24,6/33,4/2400
Výkon SAE J1995, kW/HP/rpm		25,0/33,5/2400
Emisná norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Úprava výfukových plynov		DOC-DPF

## Pohon pojazdu

Rýchlosť, plynulá	km/h	0 - 10,2
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	30/40

## Vibrácia

Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	65/51
Amplitúda, vpredu, II	mm	0,45/0,45
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	43/26

## Riadenie

Uhol výkyvu ±	°	8
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie

## Kropiace zariadenie

Systém rozprašovania vody,		Tlak
----------------------------	--	------

## Kropiace zariadenie

typ		
-----	--	--

## Objem nádrže/plniace množstvo

Palivová nádrž, objem	L	42
Nádrž na vodu, objem	L	180
Nádrž na aditívum, objem	L	18

## Hladina hluku

Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	106
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	103

## VYBAVENIE

12 V zásuvka | 3-bodový otočný kĺb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Kryt prístrojovej dosky uzamykateľný a odolný proti poveternostným vplyvom | Systém rozprašovania tlakovej vody | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Páka riadenia, vľavo a vpravo | Mechanický vypínač batérie | Presadenie stopy, mechanické | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálny zdvíhací oblúk | Centrálné vypúšťanie vody | Balík osvetlenia pre cestnú premávku

## ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Stierače z plastu, sklopné | ROPS, sklopný | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Ochranná strecha | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Zariadenie na pritlačenie hrán a rezanie, ukazovateľ stopy | Sypač štrku | Termické zástery | Uzamknutie všetkých kolies | Proti mrazové vstrekovanie | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Automatika zastavenia motora | Teplomer HAMM (HTM) | Telematický systém, rozhranie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Osvetlenie okrajov behúňa | Držiak na nápoje | Ventil na vypúšťanie vody | Závesné oko, vpredu | Závesná spojka