

Tehnički podaci

# HD 12i VT



## Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa vibrirajućim omotačem i osovinskim sklopom

H251

### NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta
- > Kompaktne dimenzije
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Jednostavan transport, jednostavan utovar
- > Ergonomska platforma za vozača

## TEHNIČKI PODACI HD 12i VT (H251)

Težine		
Radna težina sa ROPS-om	kg	2595
Radna težina maks.	kg	3320
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	11,2
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		11,2/PV2

Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	2530
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	2475
Visina tovara, min.	mm	1752
Međuosovinsko rastojanje	mm	1700
Ukupna širina	mm	1310
Maksimalna radna širina	mm	1220
Rastojanje od tla, sredina	mm	280
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	570/570
Radius kružnog traga, unutra	mm	2370

Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	1200
Prečnik omotača, napred	mm	720
Debljina omotača, napred	mm	15
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	0/50

Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		9,5/65-15
Širina preko pneumatika, nazad	mm	1140
Broj pneumatika, nazad		4

Dizel motor		
Proizvođač		KUBOTA
Tip		D1803-CR-E5B
Cilindar, broj		3
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		24,6/33,4/2400
Snaga SAE J1995, kW/HP/obr/min		25,0/33,5/2400
Standard za emisije izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF

Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0 - 10,5
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	30/40

Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	65/51
Amplituda, napred, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	49/30

Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	8
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sistem za polivanje		
Polivanje vodom, vrsta		Pritisak

Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	42
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	180
Rezervoar za aditiv, sadržaj	L	18

Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	106
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	103

## OPREMA

Utičnica od 12 V | Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument table sa bravom i otporan na vremenske prilike | Polivanje vodom pod pritiskom | Platforma vozača sa obostranim usponom | Upravljačka poluga, levo i desno | Mehanički prekidač odvajanja akumulatora | Odstupanje traga, mehaničko | Vibrirajuća automatika | Filtriranje vode (3-struko) | Centralni nosač za podizanje | Centralni odvod vode | Paket osvetljenja za korišćenje na javnim putevima

## POSEBNA OPREMA

Plastični strugač, sklopiv | ROPS, sklopiv | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Zaštitni krov | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Uređaj za presovanje ivica i sečenje, indikator traga | Razastirač | Termičke zavese | Blokada svih točkova | Ubrizgavanje antifrizna | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatika za zaustavljanje motora | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematski sistem, interfejs | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Osvetljenje ivica omotača bubnja | Držač za piće | Ispusni ventil za vodu | Prednja vučna ušica | Vučna spojnica