

Të dhënat teknike

HD+ 90i PH VO



Rula dysh Seria HD+

Ruli dysh me dridhje dhe shtresa lëkundëse

H276

PIKAT KRYESORE

- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Motor hibrid hidraulik
- > Ngjeshje me lëkundje

TË DHËNAT TEKNIKE HD+ 90i PH VO (H276)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	9220
Pesha e punës me ROPS	kg	9050
Pesha maks. e punës	kg	11760
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	27,8/27,1
Klasifikimi franc., vlera/klasa		21,9/VT1

Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	4800
Lartësia totale me kabinë	mm	2980
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2150
Distanca ndërmjet akseve	mm	3600
Gjerësia totale me kabinë	mm	1800
Gjerësia maksimale e punës	mm	1850
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	800/800
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	5900

Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1680/1680
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	1200/1200
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	17/20
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	170

Motor me naftë		
Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 2.9 L4
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF

Transmision		
Shpejtësia, proces pune	km/h	0-6,0
Shpejtësia, proces transporti	km/h	0-12,0
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	

Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	42/50
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,62/0,34
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	75/60

Lëkundja		
Forca e luhatjes, mbrapa	kN	128
Frekuenca e luhatjes, mbrapa	Hz	39

Lëkundja		
Amplituda tangenciale, mbrapa	mm	1,25

Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni

Përbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përbajtja	L	173
Rezervuari i ujit, përbajtja	L	760

Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	102

KONFIGURIMI

Prizë 12 V | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Fshirëset e palosshme | Panel instrumentesh me ekrane tregues, drita kontrolli dhe butona funksionesh | Koncepti i operimit Easy Drive | Ventilator ftohës me motor elektrik | Spërkatje me ujë me presion | Modaliteti ECO | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia | Parazgjedhje e shpejtësisë | Kontroll fërkimi dhe rregullim i fërkimit automatik | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme, hidraulike | Sistem spërkatjeje me ujë me tuba spërkatës përpara dhe prapa | Filtrim i ujit (3 nivele) | Rezervuar uji përpara dhe mbrapa, me mbushje nga të dyja anët | Shkarkim ujërash qendror | Mbështetje shtesë për rendimentin hidraulik deri në 20 kW

KONFIGURIM I VEÇANTË

Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Tahografi | Ndërfaqe të dhënash përpunimi për sistemet e palëve të treta, Asfalti | Mbulesë e panelit të instrumenteve, me kyçje | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | HAMM Compaction Meter (HCM) | Ndalim automatik i motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tregues i spostimit të gjurmës | Alarm i ecjes mbrapsht | Sistem telematik | Projektorë pune