

Techniniai duomenys

# HD 14i TT



**Tandeminiai volai Serija HD CompactLine**

Tandeminis volas su dviem ratų rinkiniais

**H264**

## **PARYŠKINTA INFORMACIJA**

- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Kompaktiškas dydis
- > Puikus padangų, mašinos ir statyb vietės matomumas

## TECHNINIAI DUOMENYS HD 14i TT (H264)

## Svoriai

Darbinis svoris su kabina	kg	3845
Darbinis svoris su ROPS	kg	3545
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	3205
Maks. darbinis svoris	kg	4400
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	1680/1865
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		5,6/PLO
Rato apkrova vienai padangai, priekyje / gale	kg	560/466,25

## Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	2965
Bendras aukštis su kabina	mm	2720
Bendras aukštis su ROPS	mm	2590
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1820
Bazė	mm	1950
Bendras plotis	mm	1296
Maksimalus darbinis plotis	mm	1276
Prošvaisa, viduryje	mm	305
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	-/-
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2602

## Padangų matmenys

Padangų dydis, priekyje / gale		10.5/80-16
Plotis virš padangų, priekyje / gale	mm	1127/1276
Padangų skaičius, priekyje / gale		3/4

## Dyzelinis variklis

Gamintojas		KUBOTA
Rūšis		V2403-CR-E5B
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		36,8/50,0/2700
Galia SAE J1995, kW / HP / rpm		37,4/50,1/2700
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF

## Pavara

Tolygus greitis	km/h	0-10,0
Įkalmės įveikiamumas	%	40

## Vairavimas

Svyravimo kampas + / -	°	8
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

## Apipurškimo sistema

Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
-------------------------------------	--	--------

## Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa	L	73
Vandens talpykla, talpa	L	260
Priedų bakas, talpa	L	18

## Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	101
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	99

## ĮRANGA

12 V kištukinis lizdas | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | Turėklai kairėje / dešinėje | Baterijos grandinės pertraukiklis | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Prikabinamos kilpos priekyje „CompactLine“ | apšvietimo paketas, skirtas važiuoti viešaisiais keliais;

## SPEC. ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu | ROPS, atlenkiama | Vairuotojo sėdynė su šildymu, juodos spalvos dirbtinė oda, patogioji įranga | Saugos diržo kontrolė | Radijo imtuvas | Apsauginio stogo brezentas ant ROPS | Nuo kaitros apsaugančios juostos | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Variklio gaubtas su garso izoliacija | Vandens talpyklos dangtis, rakinamas | Vandens išleidimo čiaupas | Priekabos prikabinimo įtaisas | Įrankių dėžė