

Date tehnice

HD 14i TT



Cilindri compactori tandem Seria HD CompactLine

Cilindru compactor tandem cu două seturi de roți

H264

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Transport simplu, transbordare simplă
- > Platformă șofer ergonomică
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Dimensiuni compacte
- > Vizibilitate excelentă asupra anvelopelor, mașinii și șantierului

DATE TEHNICE HD 14i TT (H264)

Greutăți

Greutate de funcționare cu cabină	kg	3845
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	3545
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	3205
Greutate maximă de funcționare	kg	4400
Greutatea pe axa din față/spate	kg	1680/1865
Clasificare franceză, valoarea/clasa		5,6/PLO
Sarcină pe roată per pneu, față/spate	kg	560/466,25

Dimensiuni ale mașinii

Lungime totală	mm	2965
Înălțime totală cu cabină	mm	2720
Înălțime totală cu ROPS	mm	2590
Înălțime de încărcare, minimă	mm	1820
Ampatament	mm	1950
Lățimea totală	mm	1296
Lățime maximă de lucru	mm	1276
Garda la sol, mijloc	mm	305
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	-/-
Rază de bracăj, interioară	mm	2602

Dimensiunile pneurilor

Dimensiunile pneurilor, față/spate		10.5/80-16
Lățime la nivelul pneurilor, față/spate	mm	1127/1276
Număr de pneuri, față/spate		3/4

Motor diesel

Producător		KUBOTA
Tip		V2403-CR-E5B
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		36,8/50,0/2700
Putere SAE J1995, kW/HP/rot/min		37,4/50,1/2700
Standard emisii de gaze		UE Etapa V/EPA Faza 4
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		DOC-DPF

Mecanism de acționare a vehiculului

Viteză, progresivă	km/h	0-10,0
Capacitatea de urcare a pantelor	%	40

Direcție

Unghi de pendulare +/-	°	8
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată

Instalație de stropire

Sistem de stropire cu apă, tip		Presiune
--------------------------------	--	----------

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil, capacitate	L	73
-------------------------------------	---	----

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de apă, capacitate	L	260
Rezervor de aditivi, capacitate	L	18

Nivel de zgomot

Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	101
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	99

DOTARE

Priză de 12 V | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și comutatoare | Apărătoare pentru tabloul de bord blocabilă și rezistentă la intemperii | Mânere de urcare de pe partea stângă/dreaptă | Întrerupător-separator de baterie | Stropire cu apă sub presiune | Postul șoferului cu treaptă de urcare pe ambele părți | Direcție hidrostatică | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Ochet de agățare față CompactLine | Set de iluminare pentru utilizarea pe drumuri publice

DOTARE SPECIALĂ

Cabină ROPS cu încălzire | ROPS, rabatabil | Scaun șofer cu încălzire scaun, din piele sintetică de culoare neagră, dotare confort | Dispozitiv de monitorizare a centurii | Radio | Prelată de acoperiș de protecție pentru ROPS | Table de protecție termică | Funcție automată de oprire a motorului | Claxon marșarier | Faruri de lucru | Girofar | Capotă motor cu izolație fonică | Capac rezervor de apă, blocabil | Robinet de evacuare a apei | Cuplă de remorcăre | Trusă de scule vehicul