

Tekniske data

# HC 200i C



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med glattromle

**H256**

## HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 200i C (H256)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	19340
Driftsvægt med ROPS	kg	19105
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	18135
Driftsvægt maks.	kg	21840
Akseltryk, forrest/bagest	kg	13255/6085
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	15030/6810
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	61,94
Fran. klassificering, værdi/klasse		87,97/VM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	3042,5

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6610
Samlet højde med kabine	mm	3046
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3046
Akselafstand	mm	3312
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	453
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	469/469
Sporkredsradius, indvendig	mm	4278
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	36,6/25,7

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1600
Tromletykkelse, forrest	mm	45
Tromletype, forrest		glat

Mål, dæk		
Dæktørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		160,0/217,7/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		160,0/214,7/2000
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,7
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	56/62

Vibration		
Amplitude, forrest, I/II	mm	2,20/1,25
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	350/250

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	336
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32

Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-  
pendulknækket | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper  
og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand |  
Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingsningsbeskyttet  
førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk |  
Afstryger i plast, til glattromle

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, til glattromle (2-delt, V-formet) | ROPS-kabine med  
varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning |  
Komfortindstilling armlæn, venstre | Motorafhængigt varmesystem |  
Fartskriver | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc |  
Dozerblad | Stamperfodslidplader | Frekvensregulator | Motor-stop-  
automatik | Kerasystem | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink |  
Kølerhjelm med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion |  
Batteriafbryder | Ekstraspejl | Værktøjskit