

Technische gegevens

# HC 200i



**Verdichtingswalsen Serie HC**  
Verdichtingswals met gladde rol

H256

## HIGHLIGHTS

- > Ruim bestuurdersplatform met Easy Drive bedieningsconcept
- > Hammtronic voor meer comfort, veiligheid en minder uitstoot
- > Aangepaste configuratiemogelijkheden en een breed scala aan opties
- > Digital ready

**TECHNISCHE GEGEVENS HC 200i (H256)**

**Gewichten**

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	19240
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	18905
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	18035
Bedrijfsgewicht max.	kg	21740
Asbelasting, voor / achter	kg	13155/6085
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	14930/6810
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	61,67
Franse classificatie, waarde/klasse		87,3/VM5
Wielbelasting per band, achter	kg	3042,5

**Afmetingen machine**

Totale lengte	mm	6610
Totale hoogte met cabine	mm	3046
Totale hoogte met ROPS	mm	3054
Hoogte verlading, min.	mm	3046
Asafstand	mm	3312
Totale breedte met cabine	mm	2474
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	453
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	469/469
Bochtstraal, binnen	mm	4278
Hellingshoek, voor/achter	°	36,6/25,7

**Afmetingen rollen**

Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1600
Roldikte, voor	mm	45
Rolsoort, voor		glad

**Afmetingen banden**

Bandmaat, achter		AW 23.1-26 12 PR
Breedte over band, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2

**Dieselmotor**

Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		160,0/217,7/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		160,0/214,7/2000
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF-SCR

**Rijaandrijving**

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,9
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
klimvermogen met/zonder vibratie	%	51/57

**Vibratie**

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	27/30
Amplitude, voor, I/II	mm	2,20/1,25

**Vibratie**

Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	350/250
--------------------------------	----	---------

**Stuurinrichting**

Slingerhoek +/-	°	max. 12
Besturing, soort		Knikbesturing

**Reservoirinhoud/vulhoeveelheid**

Brandstoftank, inhoud	L	336
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	32

**Geluidsniveau**

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

**UITRUSTING**

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Trilautomaat | Traction Control, handmatig | Kunststof afstrijder, voor gladde rol

**SPECIALE UITVOERING**

Traction Control, automatisch | Kunststof afstrijder, voor gladde rol (2-voudig, V-vormig) | ROPS-cabine met verwarming en airconditioning (FOPS, niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Comfortinstelling armleuning, links | Hulpverhittingseenheid | Tachograaf | Brandblusser | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Grondschiuf | Stampvoetbehuizing | Frequentieregeling | Automatische motorstop | Camerasysteem | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Motorkap met elektrische comfortopening | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Homologatie | Extra spiegel | Gereedschapskist