

Tekniset tiedot

HC 250i C



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

H256

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 250i C (H256)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	24065
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	23730
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	22860
Työpaino, maks.	kg	26560
Akselikuorma, edessä/takana	kg	17260/6805
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	19030/7530
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	80,65
Ransk. luokitus, arvo/luokka		114,34/VM5
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	3402,5

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	6777
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3046
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3046
Akseliväli	mm	3479
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2497
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	453
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	469/469
Raideympyrän säde, sisä	mm	4822
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	36,6/25,7

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1600
Valssin vahvuus, edessä	mm	45
Valssityyppi, edessä		sileä

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 6.1 L6
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		160,0/217,7/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		160,0/214,7/2000
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,9
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	56/62

Tärinä

Amplitudi, edessä, I/II	mm	2,20/1,25
Keskikipakovoima, edessä, I/II	kN	350/250

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	336
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	32

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomatiikka | Traction Control -luistonesto, automaattinen | Kaavin muovia, sileälle valssille

ERIKOISVARUSTUS

Muovinen kaavin sileälle valssille (2-kertainen, V-muotoinen) | ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Vyölukon valvonta | Käsinojan mukavuusasetus, vasen | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Palosammutin | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Taajuussäädin | Moottorin pysäytysautomatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Homologaatio | Lisäpeili | Ajoneuvon työkalut