

Tehnički podaci

# HC 250i C P



**Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC**  
Samohodni valjak, pegla-guma, sa omotačem i stopama

H256

## NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

> Digital ready

## TEHNIČKI PODACI HC 250i C P (H256)

## Težine

Radna težina sa kabinom	kg	24375
Radna težina sa ROPS-om	kg	24040
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	23175
Radna težina maks.	kg	25130
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	17570/6805
Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	17600/7530
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	82,10
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		113,41/VPM5
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	3402,5

## Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	6777
Ukupna visina sa kabinom	mm	3046
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	3054
Visina tovara, min.	mm	3046
Međusovinsko rastojanje	mm	3479
Ukupna širina sa kabinom	mm	2497
Maksimalna radna širina	mm	2140
Rastojanje od tla, sredina	mm	453
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	469/469
Radius kružnog traga, unutr.	mm	4822
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	33,6/25,7

## Dimenzije omotača

Širina omotača, napred	mm	2140
Prečnik omotača, napred	mm	1803
Debljina omotača, napred	mm	35
Vrsta omotača, napred		Stopa
Visina stope	mm	112
Stope, broj		140

## Dimenzije pneumatika

Dimenzija pneumatika, nazad		TR 23.1/18-26 12 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	2140
Broj pneumatika, nazad		2

## Dizel motor

Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 6.1 L6
Cilindar, broj		6
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		160,0/217,7/2000
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		160,0/214,7/2000
Standard za emisije izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR

## Pogon za kretanje

Brzina, kontinualno	km/h	0 - 12,0
---------------------	------	----------

## Pogon za kretanje

Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	59/66

## Vibracija

Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	27/30
Amplituda, napred, I/II	mm	2,10/1,20
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	350/250

## Upravljač

Ugao oscilovanja +/-	°	max. 12
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

## Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	336
Rezervoar za AdBlue/DEF, sadržaj	L	32

## Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	106
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	104

## OPREMA

Utičnice 12 V (2-struke) | 2 velika spoljašnja retrovizora | Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa displejima, kontrolnim lampicama i funkcijskim tasterima | Konceptija rukovanja Easy Drive | ECO režim | Izbor brzina | Zaštita creva na prednjim kolima | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Vibrirajuća automatika | |

## POSEBNA OPREMA

Kabina ROPS sa grejanjem, klima-uređajem i FOPS odobrenjem (nivo I) | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Komforno podešavanje naslona za ruku, levo | Pomoćno grejanje | Tahograf | | | Frekventni regulator | Automatika za zaustavljanje motora | Sistem kamera | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Poklopac motora sa električnim komfornim otvaranjem | Osvetljenje „Coming Home“ | Prekidač odvajanja akumulatora | Dodatni retrovizor |