

Tekniska data

HC 250i C P



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med padfotsvals

H256

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 250i C P (H256)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	24375
Tjänstevikt med ROPS	kg	24040
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	23175
Tjänstevikt max.	kg	25130
Axellast, fram/bak	kg	17570/6805
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	17600/7530
Statisk linjelast, fram	kg/cm	82,10
Fran. klassificering värde/klass		113,41/VPM5
Hjullast per däck, bak	kg	3402,5

Mått maskin

Total längd	mm	6777
Total höjd med hytt	mm	3046
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3046
Axelavstånd	mm	3479
Total bredd utan hytt	mm	2497
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	453
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	469/469
Spårkretsradie, inre	mm	4822
Frigångsvinkel, fram/bak	°	33,6/25,7

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1803
Valstjocklek fram	mm	35
Valstyp, fram		Padfot
Padfötternas höjd	mm	112
Padfötter Antal		140

Mått däck

Däckdimension, bak		TR 23.1/18-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 6.1 L6
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		160,0/217,7/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		160,0/214,7/2000
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 12,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	59/66

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
--------------------------------	----	-------

Vibration

Amplitud, fram, I/II	mm	2,10/1,20
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	350/250

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjstyrning

Tankinhåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	336
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	32

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Avstrykare av stål, för padfotsvals

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Bälteskontroll | Komfortinställning armstöd på vänster sida | Parkeringsvärmare | Färdskrivare | Brandsläckare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Frekvensregulator | Motor-stopp-automatik | Kamerasystem | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-funktion | Batterifrånsljare | Extra spegel | Verktygssats