

Technische gegevens

HC 50i P



Verdichtingswalsen Serie HC CompactLine

Verdichtingswals met schapenpootrol

H287

HIGHLIGHTS

- > Hoog klimvermogen
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen

TECHNISCHE GEGEVENS HC 50i P (H287)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	5410
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	5175
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	4910
Bedrijfsgewicht max.	kg	5870
Asbelasting, voor / achter	kg	2945/2465
Franse classificatie, waarde/klasse		25,53/VPM2
Wielbelasting per band, achter	kg	1232,5

Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	4040
Totale hoogte met cabine	mm	2838
Totale hoogte met ROPS	mm	2835
Hoogte verlading, min.	mm	2835
Asafstand	mm	2169
Totale breedte met cabine	mm	2018
Maximale werkbreedte	mm	1370
Bodemspeling, midden	mm	277
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	330/330
Bochtstraal, binnen	mm	3375
Hellingshoek, voor/achter	°	43/36

Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	1370
Roldiameter, voor	mm	1155
Roldikte, voor	mm	15
Rolsoort, voor		Schapenpoot
Hoogte van de schapenpoten	mm	82,5
Schapenpoten, aantal		60

Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		TR 12.4-24 8 PR
Breedte over band, achter	mm	1500
Aantal banden, achter		2

Dieselmotor		
Fabrikant		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5AB
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		54,6/74,3/2200
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		55,4/74,2/2200
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF

Rijaandrijving		
Snelheid, werkstand	km/h	0-6,0
Snelheid, transportstand	km/h	0-11,8
klimvermogen met/zonder vibratie	%	54/60

Vibratie		
Trilfrequentie, voor	Hz	30
Amplitude, voor	mm	1,51
Centrifugaalkracht, voor	kN	69

Stuurinrichting		
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	123
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	105
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	102

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Opbergruimte achter de bestuurdersstoel | Opbergvak onder de bestuurdersstoel | Opbergruimten | Antislipregeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bevestiging voor koelbox | ECO-modus | Geveerde bestuurdersstoel met armleuning en veiligheidsgordel | Bekerhouder | Ruime hellingshoeken voor en achter | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Onderhoudsplaatsen centraal aan één kant van de machine | Stalen afstrijker, voor schapenpootrol | Bestuurdersstoel kunstleer zwart

SPECIALE UITVOERING

ROPS-cabine met verwarming en airconditioning (FOPS, niveau I) | Bestuurdersstoel met hoge rugleuning, stof antraciet, comfortuitrusting | Veiligheidsgordelcontrole | Tachograaf | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Grondschiuf | Snelheidsmeter | Automatische motorstop | Camerasysteem | Achteruitrijalarm | Trilautomaat | Werkschijnwerper | Accuschakelaar | Gereedschapskist