

Dati tecnici

HC 70i



Rulli compattatori Serie HC CompactLine

Rullo compattatore con tamburo liscio

H287

PEZZI FORTI

- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere
- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per eccellente trazione e elevata mobilità su ogni terreno
- > Dimensioni compatte
- > Elevata capacità di salita

DATI TECNICI HC 70i (H287)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	7060
Peso esercizio con ROPS	kg	6825
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	6510
Peso di esercizio max.	kg	8230
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	4240/2820
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	25,24
Classificazione franc., valore/classe		31,9/VM2
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	1410

Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4439
Altezza complessiva con cabina	mm	2883
Altezza complessiva con ROPS	mm	2878
Altezza caricamento, minim.	mm	2878
Interasse	mm	2336
Larghezza complessiva con cabina	mm	2018
Larghezza di lavoro massima	mm	1680
Altezza da terra, centrale	mm	322
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	355/355
Raggio di curvatura, interno	mm	3310
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	38/40

Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	1680
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1216
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	25
Tipo tamburo, anteriore		liscio

Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		AW 14.9-24 6 PR
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	1667
Numero pneumatici, posteriori		2

Motore diesel		
Produttore		KUBOTA
Variante di vendita		V3307-CR-TE5AB
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		54,6/74,3/2200
Potenza SAE J1995, kW/HP/giri/min		55,4/74,2/2200
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage V/EPA Tier 4
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF

Trasmissione		
Velocità, marcia di lavoro	km/h	0-6,0
Velocità, marcia di trasporto	km/h	0-8,7
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	54/60

Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	30/36
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	1,69/0,68
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	125/95

Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato

Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	123

Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	105
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	102

DOTAZIONE

Prese a 12 V (doppie) | 2 grandi specchietti retrovisori esterni | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Piano d'appoggio dietro al sedile di guida | Portaoggetti sotto il sedile di guida | Piani d'appoggio | Controllo antislittamento | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Fissaggio per frigo portatile | Modalità ECO- | Sedile di guida ammortizzato con bracciolo e cintura di sicurezza | Portabevande | Ampio angolo di attacco anteriore e posteriore | Protezione tubo sull'avantreno | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Punti di manutenzione centrali sul lato macchina | Raschiatore in plastica per molle, per tamburo liscio | Sedile di guida in similpelle nera

OPZIONE

Raschiatore combinato per tamburo liscio e fasce a piede di montone | Cabina ROPS con riscaldamento e condizionamento (FOPS, livello I) | Sedile di guida con schienale alto, tessuto, dotazione comfort | Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza | Cronotachigrafo | Interfaccia Bluetooth per Smart Doc | Lama arripista | Fascia a piede di montone | Misuratore di velocità | Spegnimento automatico del motore | Sistema di telecamere | Allarme retromarcia | Sistema di vibrazione automatico | Fari di lavoro | Sezionatore batteria | Utensile di bordo