

Tekniset tiedot

HX 70i VO-S



Tandemjyrät Sarja HX

Tandemjyra tärtyys- ja oskillaatiovalssilla

H297

KOHOKOHDAT

- > Tiivistys oskillaation avulla
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HX 70i VO-S (H297)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	8040
Tyhjä paino ilman ohjaamoja, ilman ROPS:ia	kg	7030
Työpaino, maks.	kg	10570
Akselikuorma, edessä/takana	kg	3990/4050
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	3560/7010
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	26,60/27,00
Ransk. luokitus, arvo/luokka		20,8/VT1

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4140
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2960
Kuorman korkeus, min.	mm	2170
Akseliväli	mm	3000
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1680
Maksimaalinen työleveys	mm	2770
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	610/610
Raideympyrän säde, sisä	mm	2800

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä/takana	mm	1500/1500
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1140/1140
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/20
Valssityyppi, edessä		sileä/jaettu
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	1270

Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V3307-CR-TE5AB
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		54,6/74,3/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2200
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsitely		DOC-DPF

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,7
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	38/42

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,58/0,40
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	63,23/62,57

Oskillaatio

Oskillaatiovoima, takana	kN	85,14
Oskillaatiotaajuus, takana	Hz	36

Oskillaatio

Tangentiaalinen amplitudi, takana	mm	1,01
-----------------------------------	----	------

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	4
Ohjaus, tyyppi		Neliveto, analoginen

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	148
Vesisäiliö, sisältö	L	740

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	104
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

VARUSTEET

Kaavin, käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Taajuussäädin | Nopeuden esivalinta | Raidesiirtymä, hydraulinen | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto | Kamerajärjestelmä, edessä ja takana | Työvalonheittimet

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo, jaetut ovet | Lämmitys ja ilmastointilaitte | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Smart Compact | Sääsäema | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Soranlevitin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | JDLINK | Valssien reunavalaistus | Valssin valaistus | Coming Home -toiminto