

Tekniske spesifikasjoner

HC 160i



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrommel

H254

HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 160i (H254)

Vekt

Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	16390
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	16270
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	15415
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	19140
Aksellast, foran/bak	kg	10845/5545
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	13170/5970
Statisk linjelast, foran	kg/cm	50,68
Fransk klassifisering, verdi/klasse		71,14/VM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2772,5

Mål maskin

Total lengde	mm	6315
Total høyde med hytte	mm	3054
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Høyde lasting, min.	mm	3054
Akselavstand	mm	3266
Total bredde med hytte	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	461
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	477/477
Svingradius, indre	mm	4131
Helningsvinkel, foran/bak	°	34,2/23,7

Mål tromler

Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstørrelse, foran	mm	45
Trommeltype, foran		glatt

Mål dekk

Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2122
Antall dekk, bak		2

Dieselmotor

Produsent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PSS
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		119,6/162,6/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		119,6/160,4/2000
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR

Kjøredrift

Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,1
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	51/57

Vibrasjon

Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	28/31
---------------------------------	----	-------

Vibrasjon

Amplitude, foran, I/II	mm	2,10/1,35
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	330/260

Styring

Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold	L	280
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32

Lydnivå

Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	103

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Parkeringsvarmer | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Motorstoppautomatikk | Reservealarm | JDLink | Arbeidslys | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter