

Date tehnice

HX 70i VT-S



Cilindri compactori tandem Seria HX

Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator și set de roți

H297

TRĂȘĂTURI PRINCIPALE

- > Calitate înaltă a compactării datorată configurării optime a parametrilor de compactare
- > Sistem inteligent de stropire cu apă
- > Concept de operare Easy Drive
- > Concept inovator de cabină pentru vizibilitate optimă și confort ridicat
- > Digital ready

DATE TEHNICE HX 70i VT-S (H297)

Greutăți

Greutate de funcționare cu cabină	kg	7750
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	6725
Greutate maximă de funcționare	kg	10340
Greutatea pe axa din față/spate	kg	3990/3760
greutate pe axă la greutatea maximă de funcționare, față/spate	kg	3560/6780
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	26,60
Clasificare franceză, valoarea/clasa		20,8/VX1
Sarcină pe roată per pneu, spate	kg	940

Dimensiuni ale mașinii

Lungime totală	mm	4177
Înălțime totală cu cabină	mm	2960
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2170
Ampatament	mm	3000
Lățime totală cu cabină	mm	1680
Lățime maximă de lucru	mm	2770
Garda la sol, mijloc	mm	280
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	610/610
Rază de braț, interioară	mm	2800

Dimensiunile bandajelor

Lățimea bandajului, față	mm	1500
Diametrul bandajului, față	mm	1140
Grosimea bandajului, față	mm	17
Tip de bandaj, față		neted/divizat
Abatere de la ecartament, stânga/dreapta	mm	1270

Dimensiunile pneurilor

Dimensiunea pneurilor, spate		11.00-20
Lățime la nivelul pneurilor, spate	mm	1490
Număr de pneuri, spate		4

Motor diesel

Producător		KUBOTA
Tip		V3307-CR-TE5AB
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		54,6/74,3/2200
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		55,4/74,2/2200
Standard emisii de gaze		UE Etapa V/EPA Faza 4
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		DOC-DPF

Mecanism de acționare a vehiculului

Viteză, progresivă	km/h	0-11,1
Reglare, progresivă		HAMMTRONIC
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	39/43

Vibrație

Frecvență de vibrație, față, I/II	Hz	42/50
Amplitudine, față, I/II	mm	0,58/0,40
Forță centrifugă, față, I/II	kN	63,23/62,57

Direcție

Unghi de pendulare +/-	°	4
Sistem de direcție, tip		Tracțiune integrală, analogică

Instalație de stropire

Sistem de stropire cu apă, tip		Presiune
--------------------------------	--	----------

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil, capacitate	L	148
Rezervor de apă, capacitate	L	740

Nivel de zgomot

Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	104
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	103

DOTARE

Ștergător rabatabil | Concept de operare Easy Drive | Stropire cu apă sub presiune | Mod ECO | Regulator de frecvență | Preselectarea vitezei | Abatere de la ecartament, hidraulică | Sistem automat de vibrații | Filtrare apă (triplă) | Robinet central de evacuare a apei | Sistem de camere, față și spate | Faruri de lucru

DOTARE SPECIALĂ

Cabină ROPS cu uși divizate | Încălzire și instalație de climatizare | Tahograf | Interfață Bluetooth pentru Smart Doc | Smart Compact | Stație meteorologică | Dispozitiv presare margini și tăiere | Distribuitor de criblură | Table de protecție termică | HAMM Compaction Meter (HCM) | Vitezometru | Funcție automată de oprire a motorului | HAMM Temperature Meter (HTM) | Claxon marșarier | JDLINK | Iluminare muchii bandaj | Iluminat bandaj | Funcție Coming Home