

Tehnilised andmed

HX 90i VV



Tandemrullid Seeria HX
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H299

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvaliteet tänu tihendusparameetrite optimaalsele seadistusele
- > Intelligentne pinnaseniisutussüsteem
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nähtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HX 90i VV (H299)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	9315
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	8220
Töökaal, max	kg	11930
Teljekoormus, ees/taga	kg	4270/4595
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	4290/7640
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	28,08/27,34
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		22,7/VT1

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4448
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2965
Laadimiskõrgus, min	mm	2170
Teljevahe	mm	3250
Kogulaius kabiiniga	mm	1860
Maksimaalne töölaius	mm	3050
Kliirens, keskel	mm	300
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	655/655
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3000

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1680/1680
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1200/1200
Valtsi paksus, ees/taga	mm	17/17
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	1370

Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 3.6 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		74,4/101,2/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		74,4/99,7/2200
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 10,6
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	43/48

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,68/0,44
Amplituud, taga, I/II	mm	0,68/0,44
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	84,13/77,77
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	84,13/77,77

Rool

Rool, liik		Kõigi rataste veoga, analoog
------------	--	------------------------------

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	160
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	20
Veepaak, sisu	L	810

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105

VARUSTUS

2 veepumpa | Klapitav kaabits | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Topsihoidik | Kabiini põrandaaken ees ja taga | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee väljalaskekraan | Kaamerasüsteem | töötuled

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Turvavöö kinnituse kontroll | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Smart Compact | Ilmajaam | Armatuurlaua kate | Servasurve- ja lõikeseade | Killustikupuistur | HAMM Compaction Meter (HCM) | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | tagurdussignaal | Valtsi serva valgustus | Bandaaživalgustus | Coming Home funktsioon