

Të dhënat teknike

HD 12e VT



Rula dysh Seria HD CompactLine
Ruli dysh me shtresa me dridhje dhe set rrotash

H289

PIKAT KRYESORE

> Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur

TË DHËNAT TEKNIKE HD 12e VT (H289)

Peshat		
Pesha e punës me ROPS	kg	2670
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	2435
Pesha maks. e punës	kg	3110
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	1375/1295
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	1570/1540
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	11,47
Klasifikimi franc., vlera/klasa		11,5/PV2
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	323,75
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2530
Lartësia totale me ROPS	mm	2475
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1752
Distanca ndërmjet akseve	mm	1700
Gjerësia totale	mm	1310
Gjerësia maksimale e punës	mm	1220
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	280
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	570/570
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2370
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rullit, mbrapa	mm	1200
Diametri i rullit, para	mm	720
Trashësia e rullit, para	mm	15
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	0/50
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		9,5/65-15
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	1140
Numri i gomave, mbrapa		4
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 9,6
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	40/44
Bateria		
Tensioni nominal	V	48
Bateria, Typ		Jone litiumi NMC
Kapaciteti	kWh	23,4
Lloji i prizës 230V / 400V		CEE 7/4 (Shuko lloji F); CEE 16A
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	65/51
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,5/0,5
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	41/25
Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i ujit, përbajtja	L	180
Rezervuari i aditivit, përbajtja	L	18
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	104
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	99

KONFIGURIMI

Prizë 12 V + USB | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Dorezë udhëtimi, majtas dhe djathtas | Zhvendosje gjurmë, mekanike | Vrima e varjes përpara e Compact-Line | Panel automatik dridhjes | Filtrim i ujit (3 nivele) | Hekur ngritës qendror | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

ROPS, me palosje | Monitorim i kapësës së rripit | Tavan mbrojtës | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Alarm i ecjes mbrapsht | | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese |