

Tekniska data

HC 130i C VIO



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med VIO-vals

H254

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 130i C VIO (H254)**Vikter**

| | | |
|--|-------|-----------|
| Tjänstevikt med hytt | kg | 13210 |
| Tjänstevikt med ROPS | kg | 13090 |
| Tomvikt utan hytt, utan ROPS | kg | 12235 |
| Tjänstevikt max. | kg | 17650 |
| Axellast, fram/bak | kg | 7600/5610 |
| Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram | kg | 8330/9320 |
| Statisk linjelast, fram | kg/cm | 35,51 |
| Fran. klassificering värde/klass | | 49,4/VM3 |
| Hjullast per däck, bak | kg | 2805 |

Mått maskin

| | | |
|---------------------------------|----|-----------|
| Total längd | mm | 6117 |
| Total höjd med hytt | mm | 3054 |
| Total höjd med | mm | 3054 |
| Hög lastning, min. | mm | 3054 |
| Axelavstånd | mm | 3266 |
| Total bredd utan hytt | mm | 2474 |
| Maximal arbetsbredd | mm | 2140 |
| Markfrigång, mitten | mm | 461 |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 477/477 |
| Spårkretsradie, inre | mm | 4131 |
| Frigångsvinkel, fram/bak | ° | 34,2/23,7 |

Mått vals

| | | |
|--------------------|----|------|
| Valsbredd, fram | mm | 2140 |
| Valsdiameter, fram | mm | 1504 |
| Valstjocklek fram | mm | 20 |
| Valstyp, fram | | Slät |

Mått däck

| | | |
|--------------------|----|------------------|
| Däckdimension, bak | | AW 23.1-26 12 PR |
| Däckbredd, bak | mm | 2122 |
| Antal däck, bak | | 2 |

Dieselmotor

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Tillverkare | | JOHN DEERE |
| Typ | | JDPS 4045PSS |
| Cylinder, antal | | 4 |
| Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min | | 119,6/162,6/2000 |
| Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min | | 119,6/160,4/2000 |
| Avgasnorm | | EU Stage V/EPA Tier 4 |
| Avgasefterbehandling | | DOC-DPF-SCR |

Framdrivning

| | | |
|--------------------------------------|------|------------|
| Hastighet, steglös | km/h | 0 - 12,1 |
| Reglering, steglöst | | HAMMTRONIC |
| Stigningsförmåga, med/utan vibration | % | 57/63 |

Vibration

| | | |
|-------------------------|----|------|
| vibrationsfrekvens | Hz | 33 |
| Amplitud, vibra | mm | 1,95 |
| Centrifugalkraft, vibra | kN | 280 |

oscillation

| | | |
|----------------------------|----|-------|
| Oscilleringskraft | kN | 230,2 |
| Oscillationsfrekvens | Hz | 30 |
| Tangentiell amplitud, osci | mm | 1,62 |

Styrning

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| Rotationsvinkel +/- | ° | max. 12 |
| Styrning, typ | | Midjstyrning |

Tankinnehåll/volym

| | | |
|---------------------------|---|-----|
| Bränsletank, innehåll | L | 280 |
| AdBlue/DEF-tank, innehåll | L | 32 |

Ljudnivå

| | | |
|--|-------|-----|
| Ljudeffektnivå L(WA), garanterad | db(A) | 108 |
| Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt | db(A) | 106 |

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Parkeringsvärmare | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | | Padfotsskal | Buren plattkompaktor | Motor-stopp-automatik | Backningslarm | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare