

Tekniset tiedot

# HD+ 140i VO



## Tandemjyrät Sarja HD+

Tandemjyra tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H304

### KOHOKOHDAT

- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Tiivistys oskillaation avulla
- > Digital ready

## TEKNISET TIEDOT HD+ 140i VO (H304)

| Painot                                     |       |             |
|--|-------|-------------|
| Työpaino ohjaamon kanssa                   | kg    | 13120       |
| Käyttöpaino ROPS:n kanssa                  | kg    | 12890       |
| Tyhjä paino ilman ohjaamoja, ilman ROPS:ia | kg    | 11805       |
| Työpaino, maks.                            | kg    | 14140       |
| Akselikuorma, edessä/takana                | kg    | 6475/6645   |
| Staattinen linjakuorma, edessä/takana      | kg/cm | 30,26/31,05 |
| Ransk. luokitus, arvo/luokka               |       | 28,23/VT2   |

| Koneen mitat                    |    |         |
|---------------------------------|----|---------|
| Kokonaispituus                  | mm | 5300    |
| Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa | mm | 2980    |
| Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa   | mm | 3030    |
| Kuorman korkeus, min.           | mm | 2140    |
| Akseliväli                      | mm | 3900    |
| Kokonaisleveys ohjaamon kanssa  | mm | 2260    |
| Maksimaalinen työleveys         | mm | 2310    |
| Maavara, keskellä               | mm | 340     |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea | mm | 900/900 |
| Raideympyrän säde, sisä         | mm | 6200    |

| Valssien mitat                    |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| Valssin leveys, edessä/takana     | mm | 2140/2140       |
| Valssin halkaisija, edessä/takana | mm | 1400/1400       |
| Valssin vahvuus, edessä/takana    | mm | 19/19           |
| Valssityyppi, edessä              |    | sileä/jakamaton |
| Valssityyppi, takana              |    | sileä/jakamaton |
| Raidesiirtymä vasen/oikea         | mm | 170             |

| Dieselmoottori            |  |                         |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Valmistaja                |  | DEUTZ                   |
| Tyyppi                    |  | TCD 4.1 L4              |
| Sylinterit, lukumäärä     |  | 4                       |
| Teho ISO 14396, kW/hv/rpm |  | 115,0/156,4/2300        |
| Teho SAE J1349, kW/hv/rpm |  | 115,0/154,1/2300        |
| Pakokaasunormi            |  | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Pakokaasun jälkikäsittely |  | DOC-DPF-SCR             |

| Ajovoimansiirto                      |      |            |
|--------------------------------------|------|------------|
| Nopeus, portaaton                    | km/h | 0-10,5     |
| Säätely, portaaton                   |      | HAMMTRONIC |
| Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä | %    | 37/41      |

| Tärinä                       |    |           |
|------------------------------|----|-----------|
| Tärytaajuus, edessä, I/II    | Hz | 40/50     |
| Amplitudi, edessä, I/II      | mm | 0,90/0,35 |
| Keskipakovoima, edessä, I/II | kN | 160/95    |

| Oskillaatio                |    |        |
|----------------------------|----|--------|
| Oskillaatiovoima, takana   | kN | 170,48 |
| Oskillaatiotaajuus, takana | Hz | 36     |

| Oskillaatio                       |    |      |
|-----------------------------------|----|------|
| Tangentiaalinen amplitudi, takana | mm | 1,10 |

| Ohjaus              |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Heilahtelukulma +/- | ° | 10          |
| Ohjaus, tyyppi      |   | Nivelohjaus |

| Valelulaiteisto    |  |       |
|--------------------|--|-------|
| Vesivalelu, tyyppi |  | Paine |

| Säiliön tilavuus / täyttömäärä |   |      |
|--------------------------------|---|------|
| Polttoainesäiliö, sisältö      | L | 260  |
| AdBlue/DEF-säiliö, sisältö     | L | 20   |
| Vesisäiliö, sisältö            | L | 1145 |

| Melutaso                             |       |     |
|--------------------------------------|-------|-----|
| Äänitehotaso L(WA), taattu           | db(A) | 109 |
| Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus | db(A) | 107 |

## VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kaavin, käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeussäädetty veden suihkutus | Nopeuden esivalinta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto

## ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaite | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Ajopiirturi | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Smart Compact | Sääasema | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerajärjestelmä | JDLINK | Työvalonheittimet | Valssien reunavalaistus | Coming Home -toiminto