

Tekniske spesifikasjoner

# HD+ 90i VV-S



**Tandemvalser Serie HD+**  
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H303

## HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Digital ready

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 90i VV-S (H303)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	9980
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	9800
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	8990
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	12630
Aksellast, foran/bak	kg	5045/4935
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	30,03/29,38
Fransk klassifisering, verdi/klasse		22,97/VT1
Mål maskin		
Totallengde	mm	4900
Totalhøyde med hytte	mm	2980
Høyde totalt med ROPS	mm	3030
Høyde lastning, min.	mm	2150
Akselavstand	mm	3700
Totalbredde med hytte	mm	1800
Maksimal arbeidsbredde	mm	1850
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	800/800
Svingradius, indre	mm	6050
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/17
Trommeltype, foran		glatt/delt
Trommeltype, bak		glatt/delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		85,0/115,6/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		85,0/113,9/2300
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 10,6
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	38/42
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,60/0,40
Amplitude, bak, I/II	mm	0,60/0,40
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	85/80
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	85/80

## Styring

Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring

## Overrisslingsanlegg

Vannoverrissing, type		Trykk
-----------------------	--	-------

## Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold	L	173
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
Vanntank, innhold	L	760

## Lydnivå

Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	107
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	103

## UTSTYR

12 V-stikkontakt | 2 store utvendige bakspeil | Avskraper, kan slås opp | Betjeningskonsept Easy Drive | Trykkvannoverrissing | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsregulert vannoverrissing | Hastighetsforhåndsinnstilling | Automatisk antispinn og antiskrens | Vibrasjonsisolert førerplattform | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vandrering | Additivoverrisslingsystem for dekk bak | Rattstamme med instrumentpanel med justerbar helning

## SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Fartsskriver | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, asfaltarbeid | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Smart Compact | Værstasjon | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerasystem | JDLink | Arbeidslys | Trommelkantbelysning | Coming Home-funksjon