

Technické údaje

HD 13i VT



Tandemové valce Séria HD CompactLine
Tandemový valec s vibračným behúňom a súpravou kolies

H285

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Kompaktné rozmery
- > Ergonomické pracovisko vodiča

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 13i VT (H285)

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	4165
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	3915
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	3595
Prevádzková hmotnosť max.	kg	5110
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	2120/1795
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	16,3
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		10,8/VT0
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	448,5

Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	2965
Celková výška s kabínou	mm	2720
Celková výška s ROPS	mm	2590
Výška nakladania, minim.	mm	1820
Celková dĺžka s kabínou	m	2977
Vzdialenosť náprav	mm	1950
Vzdialenosť náprav s kabínou	mm	1960
Celková šírka	mm	1426
Maximálna pracovná šírka	mm	1338
Svetlá výška, stred	mm	305
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	720/720
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	2690

Rozmery behúňov

Šírka obruče, vpredu	mm	1300
Priemer obruče, vpredu	mm	900
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	17
Typ behúňa, vpredu		hladké/nedelené
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	0/50

Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vzadu		10.5/80-16
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	1276
Počet pneumatík, vzadu		4

Naftový motor

Výrobca		KUBOTA
Typ		V2403-CR-E5B
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		36,8/50,0/2700
Výkon SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
Emisná norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Úprava výfukových plynov		DOC-DPF

Pohon pojazdu

Rýchlosť, plynulá	km/h	0 - 11,0
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	30/40

Vibrácia

Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	60/51
Amplitúda, vpredu, II	mm	0,51/0,31
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	64/39

Riadenie

Uhol výkyvu ±	°	8
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie

Kropiace zariadenie

Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
--------------------------------	--	------

Objem nádrže/plniace množstvo

Palivová nádrž, objem	L	73
Nádrž na vodu, objem	L	285
Nádrž na aditívum, objem	L	18

Hladina hluku

Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	106
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	103

VYBAVENIE

12 V zásuvka | 3-bodový otočný kĺb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Kryt prístrojovej dosky uzamykateľný a odolný proti poveternostným vplyvom | Systém rozprašovania tlakovej vody | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Páka riadenia, vľavo a vpravo | Ochrana klinového remeňa | Mechanický vypínač batérie | Presadenie stopy, mechanické | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálné vypúšťanie vody | Závašné oko vpredu CompactLine

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Stierače z plastu, sklopné | Kabína ROPS s vykurovaním | ROPS, sklopný | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Rádio | Ochranná strecha | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Sypač štrku | Termické zástery | Zhutňovacia technika HCQ | Teplomer HAMM (HTM) | Siréna pre cúvanie | Telematický systém, rozhranie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Odpájač akumulátora | Kryt motora so zvukovou izoláciou | Prídavné zrkadlo | Súprava nástrojov | Osvetlenie hrán bandáže