

Технически характеристики

# HD+ 70i VT



## Двуколесни валяци Серия HD+

Двуколесен валяк с вибрационен бандаж и набор колела

H302

### АКЦЕНТИ

- > Концепция за управление Easy Drive
- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Иновативна концепция на кабината за оптимална видимост и висок комфорт
- > Седалка с възможност за преместване и въртене
- > Digital ready

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 70i VT (H302)

## Тежести

Работна маса с кабина	kg	7190
Работно тегло с ROPS	kg	7010
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	6295
Работно тегло макс.	kg	9830
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	3755/3435
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	25,03
Френс. класифициране, стойност/клас		21,5/VX1; 8,6/PLO
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	858,75

## Размери машина

Обща дължина	mm	4480
Обща височина с кабина	mm	2890
Обща височина с ROPS	mm	2970
Височина претоварване, миним.	mm	2080
Разстояние между осите	mm	3340
Обща ширина с кабина	mm	1790
Максимална работна ширина	mm	1595
Клиренс, среда	mm	340
Разстояние до бордюра, вляво/вдясно	mm	750/750
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4230

## Размери бандажи

Ширина на бандажа, отпред	mm	1500
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1140
Дебелина на бандажа, отпред	mm	17
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	135

## Размери гуми

Размер на гумите, отзад		11.00-20
Ширина през гумите, отзад	mm	1420
Брой на гумите, отзад		4

## Дизелов двигател

Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2.9 L4
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		55,4/75,3/2300
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		55,4/74,2/2300
Степен отработени газове		Stage V на EC / EPA Tier 4
Третиране на отработените газове		DOC-DPF

## Трансмисия

Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 9,75
------------------------------	------	----------

## Трансмисия

Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	43/48

## Вибрации

Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	48/58
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,60/0,35
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	80/65

## Кормилно управление

Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупецо кормилно управление

## Съоръжение оросяване

Оросяване с вода, вид		Налягане
-----------------------	--	----------

## Съдържание на резервоара/количество на пълнене

Горивен резервоар, съдържание	L	120
Воден резервоар, съдържание	L	700
Резервоар за добавки, съдържание	L	18

## Ниво на звука

Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	105

## ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло наклоняемо | Оросяване с вода под налягане | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Изолирано от вибрации място на водача | Изместване на следата, хидравлично | Филтриране на водата (тройно) | Централно източване на водата

## СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отопление и климатик | Кормилна колона с комфортно излизане и наклоняемо арматурно табло | Тахограф | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Термични престилки | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | HAMM измервател на температурата (HTM) | JDLINK | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа