

Tehnilised andmed

HD+ 70i VV



Tandemrullid Seeria HD+
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H302

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nähtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HD+ 70i VV (H302)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	7445
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	7265
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	6550
Töökaal, max	kg	10050
Teljekoormus, ees/taga	kg	3755/3690
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	25,03/24,60
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		18,92/VT0

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4480
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2890
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2970
Laadimiskõrgus, min	mm	2080
Teljevahe	mm	3340
Kogulaius kabiiniga	mm	1790
Maksimaalne töölaius	mm	1635
Kliirens, keskel	mm	340
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	750/750
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4230

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1500/1500
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1140/1140
Valtsi paksus, ees/taga	mm	17/17
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	135

Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2.9 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		55,4/75,3/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		55,4/74,2/2300
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 9,7
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	42/47

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	48/58
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	48/58
Amplituud, ees, I/II	mm	0,60/0,35
Amplituud, taga, I/II	mm	0,60/0,35
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	80/65

Vibratsioon

Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	80/65
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	120
Veepaak, sisu	L	700
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105

VARUSTUS

Kallutatav armatuurlaud | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Juhikabiini platvorm vibratsiooni isolatsiooniga | Hüdrauliline rööpme nihe | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Roolisammas mugavusväljapääsu ja kallutatava armatuurlauaga | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Smart Compact | Kaitsekatus | Servasurve- ja löikeseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | töötuled | vilkur