

Tekniske data

HC 250i C VA



Valsetog Serie HC
Valsetog med VA-tromle

H256

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsydelse, effektivitet og processikkerhed
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Præcis komprimeringsmåling med ny måleværdi (i MN/qm)
- > Automatisk styring af komprimeringen på baggrund af målværdier
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 250i C VA (H256)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	24645
Driftsvægt med ROPS	kg	24310
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	23445
Driftsvægt maks.	kg	25400
Akseltryk, forrest/bagest	kg	17840/6805
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	17870/7530
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	83,37
Fran. klassificering, værdi/klasse		127,37/VM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	3402,5

Mål, maskine

Samlet længde	mm	6777
Samlet højde med kabine	mm	3046
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3046
Akselafstand	mm	3479
Samlet bredde med kabine	mm	2497
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	453
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	469/469
Sporkredsradius, indvendig	mm	4822
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	36,6/25,7

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1600
Tromletykkelse, forrest	mm	45
Tromletype, forrest		glat

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		160,0/217,7/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		160,0/214,7/2000
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,9
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	56/62

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest	Hz	27
Amplitude, forrest, maks.	mm	2,55
Centrifugalkraft, forrest, maks.	kN	450

Styring

Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	336
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Afstryger i plast, til glattromle

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, til glattromle (2-delt, V-formet) | ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning | Komfortindstilling armlæn, venstre | Motoruafhængigt varmesystem | Fartskriver | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc | Motorstop-automatik | Kamerateam | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Kølerhjul med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Ekstraspejl | Værktøjskit