

Tekniset tiedot

# HTC 15



**Ojanpohjatasoitustelat Sarja HTC**  
Ojanpohjatasoitustela kahdella täryjuntajalkavalssilla

H950

## KOHOKOHDAT

- > Tip-Over Engine Protection suojaa moottoria
- > Matala painopiste pienentää kaatumisriskiä.
- > IR-kaukosäädin parantaa turvallisuutta
- > Helppo kuljettaa ja huoltaa
- > Erittäin monipuolinen - rummun leveyden pidennykset vakiovarusteena

## TEKNISET TIEDOT HTC 15 (H950)

## Painot

Työpaino, maks.	kg	1465
Akselikuorma, edessä/takana	kg	732,5/732,5
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	8,9/8,9

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	1826
Kuorman korkeus, min.	mm	1420
Akseliväli	mm	1000
Kokonaisleveys	mm	820
Maksimaalinen työleveys	mm	820
Raideympyrän säde, sisä	mm	1600

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä/takana	mm	820/820
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	550/550
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	10
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Valssityyppi, takana		Junttajalka

## Dieselmoottori

Valmistaja		KOHLER
Tyyppi		KDW 1003
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		14,8/20,07/3000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		14,8/19,8/3000
Pakokaasunormi		EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		-

## Ajovoimansiirto

Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	45/50
--------------------------------------	---	-------

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä	Hz	42
Tärytaajuus, takana	Hz	42
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,40/0,70
Amplitudi, takana, I/II	mm	1,40/0,70
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	34,2/68,4
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	34,2/68,4

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	24
---------------------------	---	----

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	109
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	105

## VARUSTEET

## ERIKOISVARUSTUS