

Të dhënat teknike

# HTC 15



## Rule për kanale Seria HTC

Rul për kanale me dy cilindra me pllaka ngjeshëse me dridhje

H950

## PIKAT KRYESORE

## TË DHËNAT TEKNIKE HTC 15 (H950)

## Peshat

Pesha maks. e punës	kg	1465
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	732,5/732,5
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	8,9/8,9

## Dimensionet e makinës

Gjatësia totale	mm	1826
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1420
Distanca ndërmjet akseve	mm	1000
Gjerësia totale	mm	820
Gjerësia maksimale e punës	mm	820
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	1600

## Dimensionet e shtresave

Gjerësia e rullit, përpara/mbrapa	mm	820/820
Diametri i rullit, përpara/mbrapa	mm	550/550
Trashësia e rullit, përpara/mbrapa	mm	10
Lloji i shtresës, përpara		Bazament stampues
Lloji i shtresës, mbrapa		Bazament stampues

## Motor me naftë

Prodhuesi		KOHLER
Tipi		KDW 1003
Cilindrat, numri		3
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		14,8/20,07/3000
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		14,8/19,8/3000
Standardi i emetimit të tymrave		EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-

## Transmision

Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	45/50
--------------------------------	---	-------

## Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara	Hz	42
Frekuenca e dridhjes, mbrapa	Hz	42
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,40/0,70
Amplituda, mbrapa, I/II	mm	1,40/0,70
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	34,2/68,4
Forca centrifugale, mbrapa, I/II	kN	34,2/68,4

## Përbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përbajtja	L	24
-------------------------------------	---	----

## Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	109
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	105

## KONFIGURIMI

## KONFIGURIM I VEÇANTË