

技術資料

HC 110i C P



路機 系列 HC | H252
有鋼板輪的路機

加亮

- > Hammtronic 提供高適性、安全性和減少排放
- > 定制的配置可能性和的選項
- > Digital ready

技術資料 HC 110i C P (H252)

重量

含駕駛室的操作重量	kg	12435
含 ROPS 的操作重量	kg	12185
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	11460
最大操作重量	kg	14330
輪軸負載, 前/後	kg	6795/5640
	kg	8430/5900
態線性負載, 前方	kg/cm	31,75
法分類, 資料/等級		41,5/VP3
個輪胎的負載, 後方	kg	2820

機器尺寸

長度	mm	6117
含駕駛室的高度	mm	3054
含 ROPS 的高度	mm	3054
含防護車頂的高度, 塑	mm	3054
高度, 載, 最小	mm	3054
軸距	mm	3266
含駕駛室的度	mm	2474
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	461
左側/右側貼高度	mm	477/477
半, 側	mm	4131
傾斜角, 前/後	°	33,7/23,7

輪尺寸

輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1707
輪厚度, 前方	mm	15
輪類型, 前方		象
象高度	mm	112
象, 目		130

車輪尺寸

輪胎大小, 後方		TR 23.1/18-26 12 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2154
輪胎, 後方		2

柴油引

製造商		JOHN DEERE
類型		JDPS 4045EWS
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,7/2000
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/114,0/2000
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR

動

速度, 無限動	km/h	0 - 11,9
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	59/66

振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	30/33
振幅, 前方, I/II	mm	1,8/0,8
離心力, 前方, I/II	kN	250/130

向

動角度 +/-	°	max. 12
向, 類型		接式向

油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	280
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	32

音量

功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	104

設備

12 伏座 (2 面) | 2 個大的工作和後視鏡 | 3 接機構 | 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 模式 | 速度預選 | 前車軟管保護 | 振動解操作台 | 自動振動系統

選配設備

暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕駛室, FOPS 認 (等級一) | 協助加熱器 | 行車記儀 | 板 | 動機自動閉功能 | 影系統 | 倒車警報器 | 照明燈 | 動機電動適性開口 | 回家模式照明 | 電瓶主開